

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Zencelo - 250V "PCU" 2 WAY CONTROL SW

8431SPCU\_WE\_G19

⚠ **Ngừng sản xuất vào:** 30 tháng sáu 2023

⚠ **Ngừng sản xuất**

### Main

Range	ZENcelo
Product or component type	Message indicator
Switch function	2-way
Switch application	Switch
Local signalling	Please clean up: indicator light, LED (green)
Colour tint	White

### Complementary

[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Material	Brass: metal parts Polycarbonate: base Polycarbonate: cover Polycarbonate: lenses
Connections - terminals	Folded terminal
Width	23.2 mm
Height	45.8 mm
Depth	31.7 mm

### Environment

Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Ambient air temperature for storage	0...60 °C
Relative humidity	0...95 %
Environmental characteristic	UV resistant
Operating altitude	<= 2000 m
IP degree of protection	IP20

### Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

<b>Package 1 Height</b>	2.32 cm
<b>Package 1 Width</b>	4.58 cm
<b>Package 1 Length</b>	3.17 cm
<b>Package 1 Weight</b>	0.001 g

## Offer Sustainability

<b>Sustainable offer status</b>	Green Premium product
<b>REACH Regulation</b>	<a href="#">REACH Declaration</a>
<b>REACH free of SVHC</b>	Yes
<b>EU RoHS Directive</b>	Compliant <a href="#">EU RoHS Declaration</a>
<b>Toxic heavy metal free</b>	Yes
<b>Mercury free</b>	Yes
<b>China RoHS Regulation</b>	<a href="#">China RoHS declaration</a> Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
<b>RoHS exemption information</b>	<a href="#">Yes</a>
<b>Environmental Disclosure</b>	<a href="#">Product Environmental Profile</a>

Thay thế được đề xuất

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Zencelo - 250V "PCU" 2 WAY CONTROL SW

8431SPCU\_BZ\_G19

⚠ **Ngừng sản xuất vào:** 30 tháng sáu 2023

⚠ **Ngừng sản xuất**

### Main

Range	ZENcelo
Product or component type	Message indicator
Switch function	2-way
Switch application	Switch
Local signalling	Please clean up: indicator light, LED (green)
Colour tint	Bronze

### Complementary

[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Material	Brass: metal parts Polycarbonate: base Polycarbonate: cover Polycarbonate: lenses
Connections - terminals	Folded terminal
Width	23.2 mm
Height	45.8 mm
Depth	31.7 mm

### Environment

Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Ambient air temperature for storage	0...60 °C
Relative humidity	0...95 %
Environmental characteristic	UV resistant
Operating altitude	<= 2000 m
IP degree of protection	IP20

### Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

<b>Package 1 Height</b>	2.32 cm
<b>Package 1 Width</b>	4.58 cm
<b>Package 1 Length</b>	3.17 cm
<b>Package 1 Weight</b>	0.001 g

## Offer Sustainability

<b>Sustainable offer status</b>	Green Premium product
<b>REACH Regulation</b>	<a href="#">REACH Declaration</a>
<b>REACH free of SVHC</b>	Yes
<b>EU RoHS Directive</b>	Compliant <a href="#">EU RoHS Declaration</a>
<b>Toxic heavy metal free</b>	Yes
<b>Mercury free</b>	Yes
<b>China RoHS Regulation</b>	<a href="#">China RoHS declaration</a> Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
<b>RoHS exemption information</b>	<a href="#">Yes</a>
<b>Environmental Disclosure</b>	<a href="#">Product Environmental Profile</a>

Thay thế được đề xuất

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Zencelo - 250V "DND" 2 WAY CONTROL SW

8431SDND\_WE\_G19

⚠ **Ngừng sản xuất vào:** 30 tháng sáu 2023

⚠ **Ngừng sản xuất**

### Main

Range	ZENcelo
Product or component type	Message indicator
Switch function	2-way
Switch application	Switch
Local signalling	Do not disturb: indicator light, LED (red)
Colour tint	White

### Complementary

[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Material	Brass: metal parts Polycarbonate: base Polycarbonate: cover Polycarbonate: lenses
Connections - terminals	Folded terminal
Width	23.2 mm
Height	45.8 mm
Depth	31.7 mm

### Environment

Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Ambient air temperature for storage	0...60 °C
Relative humidity	0...95 %
Environmental characteristic	UV resistant
Operating altitude	<= 2000 m
IP degree of protection	IP20

### Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

Package 1 Height	2.32 cm
Package 1 Width	4.58 cm
Package 1 Length	3.17 cm
Package 1 Weight	0.001 g

## Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
REACH Regulation	<a href="#">REACH Declaration</a>
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS Directive	Compliant <a href="#">EU RoHS Declaration</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
China RoHS Regulation	<a href="#">China RoHS declaration</a> Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Environmental Disclosure	<a href="#">Product Environmental Profile</a>

Thay thế được đề xuất

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Zencelo - 250V "DND" 2 WAY CONTROL SW

8431SDND\_BZ\_G19

⚠ **Ngừng sản xuất vào:** 30 tháng sáu 2023

⚠ **Ngừng sản xuất**

### Main

Range	ZENcelo
Product or component type	Message indicator
Switch function	2-way
Switch application	Switch
Local signalling	Do not disturb: indicator light, LED (red)
Colour tint	Bronze

### Complementary

[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Material	Brass: metal parts Polycarbonate: base Polycarbonate: cover Polycarbonate: lenses
Connections - terminals	Folded terminal
Width	23.2 mm
Height	45.8 mm
Depth	31.7 mm

### Environment

Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Ambient air temperature for storage	0...60 °C
Relative humidity	0...95 %
Environmental characteristic	UV resistant
Operating altitude	<= 2000 m
IP degree of protection	IP20

### Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

Package 1 Height	2.32 cm
Package 1 Width	4.58 cm
Package 1 Length	3.17 cm
Package 1 Weight	0.001 g

## Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
REACH Regulation	<a href="#">REACH Declaration</a>
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS Directive	Compliant <a href="#">EU RoHS Declaration</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
China RoHS Regulation	<a href="#">China RoHS declaration</a> Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Environmental Disclosure	<a href="#">Product Environmental Profile</a>

Thay thế được đề xuất