

**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®****CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC CADI-SUN®**

Tiêu chuẩn áp dụng:	TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
Quy cách sản phẩm:	Cu/PVC
Điện áp sử dụng:	0,6/1kV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói (m)
		Dây pha		Trung tính		Giá bán si	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	CV 1x11	7	Compact					100
2	CV 1x14	7	Compact					100
3	CV 1x16	7	Compact			42775	44,914	100
4	CV 1x22	7	Compact					100
5	CV 1x25	7	Compact			66597	69,927	100
6	CV 1x30	7	Compact					2,000
7	CV 1x35	7	Compact			93348	98,015	2,000
8	CV 1x38	7	Compact					1,000
9	CV 1x50	7	Compact			128778	135,217	1,000
10	CV 1x60	19	Compact					1,000
11	CV 1x70	19	Compact			181830	190,921	1,000
12	CV 1x75	19	Compact					500
13	CV 1x80	19	Compact					500
14	CV 1x95	19	Compact			254325	267,041	500
15	CV 1x100	19	Compact					500
16	CV 1x120	19	Compact			318388	334,307	500
17	CV 1x125	19	Compact					500
18	CV 1x150	19	Compact			396745	416,582	500
19	CV 1x185	37	Compact			497244	522,106	500
20	CV 1x200	37	Compact					250
21	CV 1x240	37	Compact			650329	682,846	250
22	CV 1x250	37	Compact					250
23	CV 1x300	37	Compact			814373	855,092	250
24	CV 1x400	61	Compact			1056309	1,109,125	200
25	CV 1x500	61	Compact			1322158	1,388,266	200
26	CV 1x630	61	Compact			1668424	1,751,845	200
27	CV 1x800	61	Compact			2127877	2,234,271	200

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện =10mm², ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact

CADI-SUN® cam kết

- Sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Quý khách có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu
- Khi có nhu cầu, xin Quý khách vui lòng liên hệ với các chi nhánh của CADI-SUN trên toàn quốc hoặc truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2018



Phạm Lương Hòa