




## BỘ ĐÈN LED TUBE KIỂU BATTEN PCFMM Series



### Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- PF ≥ 0.9
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- CRI ≥ 80

≥0.5	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

### Ưu điểm nổi bật

- Led tube dùng chip Bridgelux/Epistar
- Độ hoàn màu cao
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Chân đèn và phụ kiện của BJB- Đức
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PCFMM110L10	PCFMM210L20	PCFMM120L20	PCFMM220L40
Loại bóng	1x10W	2x10W	1x20W	2x20W
Hiệu suất (Lm/W)	125	125	125	125
Quang thông (Lm)	1250	2500	2500	5000
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Công suất (W)	10W±2	20W±2	20W±2	40W±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm) (LxWxH)	622x55x62	622x99x62	1230x55x62	1230x99x62
Đơn giá (đồng)	<b>239.000</b>	<b>443.000</b>	<b>309.000</b>	<b>568.000</b>

### Ứng dụng chung



- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube  
(10W-1250Lm, 20W-2500Lm, PF>0.5, tuổi thọ 25.000 giờ).