




ĐÈN CHỐNG THẨM, CHỐNG BỤI PIFK Series

(Thân máng: làm bằng hợp kim nhôm và nắp được làm bằng kính chịu nhiệt)



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- PF \geq 0.9
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- CRI \geq 80

≥ 0.9	80Ra	IP65	50.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Led tube dùng chip Bridgelux/Epistar
- Độ hoàn màu cao
- 3000K(vàng)/ 4200K(trung tính)/ 6500K (trắng)
- Chân đèn chống ẩm, chống bụi
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PIFK118L10	PIFK218L20	PIFK136L18	PIFK236L36
Loại bóng	1x10W	2x10W	1x20W	2x20W
Hiệu suất (Lm/W)	100	100	100	100
Quang thông (Lm)	1000	2000	2000	4000
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Công suất (W)	10W \pm 2	20W \pm 2	20W \pm 2	40W \pm 4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm) (LxWxH)	670x105x95	670x140x95	1280x105x95	1280x140x95
Đơn giá (đồng)	1.295.000	1.615.000	2.095.000	2.572.000

Ứng dụng chung



- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube
(10W-1250Lm, 20W-2500Lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).