

\$80\$ | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light











S80S

# 고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성 및 내구력 우수

- 강력한 크세논램프 스트로브 신호, 장거리 신호 확인이 용이
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 재질: 그로브-AS, 몸체-ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP54
- · Xenon lamp with powerful strobe signal, making easy signal catching from a distance
- · Lamp of connector type whose replacement is easy
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Certificate : CE Protection class: IP54

형식 Model	전압 Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S80S	DC12V	0.433A	0.22Kg			■적-R ■황-A ■녹-G ■청-B
	DC24V	0.216A	0.22Kg	47	60~80	
	AC110V	0.076A	0.20Kg	47	00,300	
	AC220V	0.061A	0.20Kg			-0 -0

\$80\$M | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light with Magnet












S80SM

## 자석형 고휘도 스트로브 라이트, 긴급 용도에 적합한 시인성 탁월

- 강력한 크세논램프 스트로브 신호, 장거리 신호 확인이 용이
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 재질: 그로브-AS. 몸체-ABS
- 자석판이 차량의 곡면 전체에 강력하게 접착되는 구조
- 기술 인증 : CE 보호 등급 : IP54
- · Xenon lamp with powerful strobe signal, making easy signal catching from a distance
- · Lamp of connector type whose replacement is easy
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Product of S80SM type has the rubber magnet panel designed to be wholly adhered to the curved surface of the vehicle
- · Certificate : CE Protection class: IP54

형식 Model	전압 Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S80SM	DC12V	0.433A	0.26Kg	47	60~80	■적-R ■황-A
	DC24V	0.216A	0.26Kg	47	00, 500	■독-G ■청-B

### 외형도 (External view drawing)



• S80S : 전원선 인출형 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm Power line out from the product UL1015-NO,18(0.75sq)x2C 400mm

\* S80SM : 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)x2P 2000mm Vehicle cigar plug connection, IEC42(0.75sq)x2P 2000mm

## S80 SERIES 사양지정(Order Specification)

• 부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)

S80U	- (BZ) -	· 220	- G
형식(Model)	부처(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S80R	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■R-적(Red)
· S80U	Without Buzzer	· 24-DC24V	■A-황(Amber)
· S80L	· BZ지정(Order)	· 110-AC110V	■G-녹(Green)
· S80LR	With Buzzer	· 220-AC220V	■B-청(Blue)
· S80RLR			

• 부저 내장이 불가능한 제품 (Buzzer Inapplicable)					
S80LK -	- 24 -	R			
형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)			
· S80RK	· 12-DC12V	■R-적(Red)			
· S80UK	· 24-DC24V	■A-황(Amber)			
· S80LK	· 110-AC110V	■G-\(\(\)\(\)\(\)\(\)			
· S80LRK	· 220-AC220V	■B-청(Blue)			
· S80ULRK					
· S80S					
M2082.					