

ỐNG THÉP LƯƠN DÂY ĐIỆN MỀM

Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình

Ống ruột gà lõi thép bọc Inox 304 (Việt Nam)

(Việt Nam) Explosion Proof Flexible Conduit/SUS 304 Wire Braided Flexible Conduit)

Tiêu chuẩn (Standard): BS 731 - UL 1203/UL 2225

Cấp độ bảo vệ (Ingress protection class): IP 67

Nhiệt độ sử dụng (Temperature range): -40°C đến +105°C

Loại (Type): Squarelock/Interlock

(*) Chiều dài (Length): 300 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm

Vật liệu (Material): Thép mạ kẽm (Pre - galvanized steel),

Nhựa PVC bọc giữa (PVC Jacket),

Thép không gỉ SUS 304 bọc ngoài (Stainless steel SUS 304)













Mã sản phẩm (Việt Nam) Product Code	Kích thước Size (inch)	Đường kính trong Inside Diameter (mm)		Đường kính ngoài Outside Diameter (mm)		Cuộn (**) Roll (m)
		Min	Max	Min	Max	
OMI12(*)	1/2	15.8	16.1	20.8	21.3	50
OMI34(*)	3/4	20.8	21.1	25.8	26.6	50
OMI100(*)	1	26.4	26.8	31.8	33.6	50
OMI114(*)	1 1/4	35.0	35.4	41.4	42.2	30
OMI112(*)	1 1/2	40.1	40.3	46.1	48.2	25
OMI200(*)	2	50.5	51.6	57.8	58.2	20

(*) Độ dài có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng

(**) Độ dài từng cuộn có thể thay đổi theo lô hàng

Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình

Khuyến cáo sử dụng ống ruột gà lõi thép

	 Trong nhà	 Ngoài trời	 Chống thấm nước và dầu	 Nhiệt độ cao	 Chống va đập
 Ống ruột gà lõi thép	✓			✓	
 Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	✓	✓			
 Ống ruột gà lõi thép cháy chậm và không sinh ra khói độc	✓	✓		✓	
 Ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu	✓	✓	✓		✓
 Ống ruột gà lõi thép bọc inox 304	✓	✓	✓	✓	✓

