

## ỐNG THÉP LƯỖN DÂY ĐIỆN MỀM

### Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình

**Ống ruột gà lõi thép lưỡn dây điện VL (Việt Nam)/KAIPHONE (Đài Loan) cháy chậm và không sinh khói độc**

(VL (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) Low Smoke And Zero Halogen Flexible Metal Conduit)

**Đặc điểm:** Cháy chậm, hạn chế cháy lan và không sinh ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Phù hợp sử dụng trong môi trường thông gió kém hoặc không gian kín để bảo vệ cáp điện.

**Tiêu chuẩn (Standard):** CE

Cấp độ bảo vệ (Ingress protection Class): IP67

Nhiệt độ sử dụng (Temperature range): -30°C đến +80°C

Loại (Type): Squarelock

Vật liệu (Material): Thép mạ kẽm (Pre - galvanized steel) + Lớp vỏ cháy chậm và không sinh khói độc (Low smoke and zero halogen jacket)

Màu (Color): Đen (Black)



Mã sản phẩm VL (Việt Nam) Product Code	Mã sản phẩm KAIPHONE (Đài Loan) Product Code	Kích thước Size (mm)	Đường kính trong ID (mm)	Đường kính ngoài OD (mm)	Cuộn Roll (* (m)
OMCC12CVL	OMCC12	1/2	16.1	20.7	50
OMCC34CVL	OMCC34	3/4	21.1	25.7	50
OMCC100CVL	OMCC100	1	26.8	32.7	25
OMCC114CVL	OMCC114	1 1/4	35.4	42.2	25
OMCC112CVL	OMCC112	1 1/2	40.3	46.9	25
OMCC200CVL	OMCC200	2	51.6	58.6	10
OMCC212CVL	OMCC212	2 1/2	63.0	72.0	10
OMCC300CVL	OMCC300	3	78.0	87.6	5
OMCC400CVL	OMCC400	4	102.5	112.1	5

(\* ) Độ dài từng cuộn có thể thay đổi theo lô hàng

### Khuyến cáo sử dụng ống ruột gà lõi thép VL

	Trong nhà	Ngoài trời	Chống thấm nước và dầu	Nhiệt độ cao	Chống va đập
Ống ruột gà lõi thép	✓			✓	
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	✓	✓			
Ống ruột gà lõi thép cháy chậm và không sinh ra khói độc	✓	✓		✓	
Ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu	✓	✓	✓		✓
Ống ruột gà lõi thép bọc inox 304	✓	✓	✓	✓	✓

KAIPHONE



VL (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS