

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60598, là nhóm đèn phản quang chất lượng cao, gắn nổi. Đèn có thiết kế đẹp, vững chắc, tuổi thọ cao, hiệu suất phát sáng cao nhờ bộ phản quang phân bố ánh sáng rộng và đồng đều. Kích thước đa dạng phù hợp cho các công trình như: cao ốc, văn phòng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ... Sản phẩm góp phần làm tăng thêm vẻ sang trọng.

Vật liệu:


- Thân đèn làm bằng thép cao cấp sơn tĩnh điện trên dây chuyên sơn tự động, được xử lý Phosphat chống rỉ sét.
- Bộ phản quang bằng nhôm nguyên chất Alanod hóa sản xuất từ Đức có độ phản quang cao.
- Sử dụng được Ballast điện tử hoặc điện tử.
- Chân đèn tiếp xúc điện tốt, giữ bóng chắc chắn, phù hợp gắn cho các loại bóng neon. Làm từ nhựa PC cao cấp chịu nhiệt, chống cháy, chống lão hóa.

Bóng:

- Sử dụng được bóng T8 (18W-36W) hoặc Led (9W - 18W).
- Điện áp vào: 220V-50Hz.



/P: Chóa phản quang hình Parabol & thanh ngang Parabol



/S: Chóa phản quang hình Parabol & thanh ngang nhôm sọc




Ballast: LD60



LDN 320



LDN 240



MÃ SP	BÓNG	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L ₁ (mm)	W ₁ (mm)
LDN 120	1x18W	610	190	87	420	108
LDN 220	2x18W	610	305	87	420	224
LDN 320	3x18W	610	610	87	460	436
LDN 420	4x18W	610	610	87	460	436
LDN 6220	2x18W	610	610	87	460	436
LDN 140	1x36W	1220	190	87	1030	108
LDN 240	2x36W	1220	305	87	1070	224
LDN 340	3x36W	1220	610	87	1070	436
LDN 440	4x36W	1220	610	87	1070	436
LDN 6240	2x36W	1220	610	87	1070	436