




BỘ ĐÈN CÓ VÒM PHẢN QUANG PIFE Series

Máng vòm công nghiệp có vòm bằng thép sơn tĩnh điện (Vòm V)



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP20	50.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số


Ưu điểm nổi bật

- Led tube dùng chip Bridgelux/Epistar
- Độ hoàn màu cao
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Chân đèn và phụ kiện của BJB- Đức
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- Chóa phản quang bằng thép sơn tĩnh điện
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PIFE118L10	PIFE218L20	PIFE136L18	PIFE236L36	PIFE336L54	PIFE436L72
Loại bóng	1x10W	2x10W	1x20W	2x20W	3x20W	4x20W
Hiệu suất (Lm/W)	95	95	95	95	95	95
Quang thông (Lm)	950	1900	1900	3800	5700	7600
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500					
Công suất (W)	10W±2	20W±2	20W±2	40W±4	60W±6	80W±8
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C					
Kích thước (mm) (LxWxH)	615x153x88	615x207x98	1227x153x88	1227x207x98	1227x257x93	1227x300x93
Đơn giá (đồng)	352.000	612.000	534.000	751.000	1.183.000	1.512.000

Ứng dụng chung



- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10W-1250Lm, 20W-2500Lm, $PF > 0.9$, tuổi thọ 50.000 giờ).