


- Ty ren series TR, được coi là chi tiết quan trọng trong lắp ghép. Nó là một thanh thẳng, có chiều dài dao động từ 1 – 3 mét.
 - Hiện nay, có rất nhiều ty ren khác nhau với sự đa dạng về kích thước, chất lượng, chất liệu. Các bạn nên căn cứ vào nhu cầu sử dụng, tài chính và các điều kiện thi công thực tế để có lựa chọn phù hợp, đảm bảo thi công an toàn.
 - Ứng dụng: công dụng của ty ren sử dụng để nối một đầu cố định vào tường trần bê tông, đầu còn lại để treo đường ống, đường dây thông qua hệ thống máng. Ngoài ra, nó cũng có thể ứng dụng để ép cốt pha trong xây dựng, và rất nhiều ứng dụng khác của ty ren không chỉ trong xây dựng mà trong cả ngành cơ khí chế tạo.




Vật liệu : Inox 201, 304		Dải đường kính M3-M52
Ví dụ mã : TR-304-M6x1000		Đơn vị tính: mm
Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren
M6	1000; 2000	1.0
M8	1000; 2000	1.25
M10	1000; 2000	1.5
M12	1000; 2000	1.75
M14	1000; 2000	2.0
M16	1000; 2000	2.0
M18	1000; 2000	2.5
M20	1000; 2000	2.5



Vật liệu : Thép carbon: black oxid (BO), white zinc plating (WZ)		Dải đường kính M3-M52
Ví dụ mã : TR-304-M6x1000		Đơn vị tính: mm
Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren
M6	1000; 2000	1.0
M8	1000; 2000	1.25
M10	1000; 2000	1.5
M12	1000; 2000	1.75
M14	1000; 2000	2.0
M16	1000; 2000	2.0
M18	1000; 2000	2.5
M20	1000; 2000	2.5

Chú ý : Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính ngoài, bước ren, chiều dài, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN Địa chỉ đăng ký: Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng Địa chỉ giao dịch: Khu dự án Văn Tra B – An Đông – An Dương – Hải Phòng	Điện thoại: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182 Số ĐKKD/ MST: 0200682529 Số TK: 117 0026 73912 tại Ngân hàng ViettinBank Hải Phòng Website: https://baoanjsc.com.vn/ Email: info@baoanjsc.com.vn
--	---



- TR series threaded rod, considered an important detail in assembly. It is a straight bar, with a length ranging from 1 to 3 meters.
 - Currently, there are many different types of laces with a variety of sizes, quality, and materials. You should base on the needs of use, finance and actual construction conditions to make a suitable choice to ensure safe construction.
 - Application: the use of thread tying is used to connect a fixed end to the concrete ceiling wall, the other end to hang pipes and lines through the trough system. In addition, it can also be used to press formwork in construction, and many other applications of thread tying not only in construction but also in the mechanical engineering industry.



Material : 201, 304 Stainless steel		Diameter range M3-M52
Ex model : TR-304-M6x1000		Unit: mm
Body diameter (M)	Body length (L)	Pitch
M6	1000; 2000	1.0
M8	1000; 2000	1.25
M10	1000; 2000	1.5
M12	1000; 2000	1.75
M14	1000; 2000	2.0
M16	1000; 2000	2.0
M18	1000; 2000	2.5
M20	1000; 2000	2.5

Material : steel carbon: black oxid (BO), white zinc plating (WZ)		Diameter range M3-M52
Ex model : TR-304-M6x1000		Unit: mm
Body diameter (M)	Body length (L)	Pitch
M6	1000; 2000	1.0
M8	1000; 2000	1.25
M10	1000; 2000	1.5
M12	1000; 2000	1.75
M14	1000; 2000	2.0
M16	1000; 2000	2.0
M18	1000; 2000	2.5
M20	1000; 2000	2.5

Note: Non-standard requirements on outside diameter, pitch, length, can be ordered on request. Please contact sales staff.

BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam	Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182 Business registration number/ Tax identification number: 0200682529 Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong Website: https://baoanjsc.com.vn/ Email: info@baoanjsc.com.vn
---	---