



Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W (PCCC)

Model: AT07 KC 90/5W

[Tìm sản phẩm tương tự](#) >

Công suất:	5W
Điện áp:	220V / 50-60Hz
Quang thông:	310lm
Màu ánh sáng:	6000K/3000K
ĐK lỗ khoét trần:	90mm
Thời gian chiếu sáng Khẩn cấp:	≥2h
Thời gian nạp đầy Pin:	24h

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy,có dán tem của Cục Cảnh sát PCCC
- Sử dụng Chip LED Hàn Quốc đạt độ tin cậy cao
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật thể chiếu sáng, trần thạch cao, trần nhôm.
- Nguồn rời, giảm độ dày của đèn phù hợp lắp trần thạch cao có khoảng cách giữa trần bê tông và trần thạch cao thấp

Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Tài liệu

ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT KHẨN CẤP 5W

Đèn LED Âm trần Rạng Đông tiết kiệm hơn 53% điện năng

Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng 150 lm/W
Tiết kiệm 53% điện năng thay thế đèn downlight compact 15W
Giúp giảm chi phí hóa đơn tiền điện



Tuổi thọ cao

Tuổi thọ cao 20000 giờ, độ tin cậy cao, không hạn chế số lần bật/tắt
Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact



Dải điện áp hoạt động rộng Tương thích điện từ trường EMC/EMI

Đèn LED Downlight có dải điện áp rộng (150-250V) ánh sáng và công suất không thay đổi khi điện áp lưới thay đổi
Tương thích điện từ trường không gây ra hiện tượng nhiễu cho sản phẩm điện tử và không bị ảnh hưởng nhiều của các thiết bị điện từ khác



Hệ số trả màu (CRI > 70)

Hệ số trả màu cao (CRI ≥ 70), ánh sáng trung thực tự nhiên
Đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008



Đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quốc tế (IEC)

TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1: 2008



Thân thiện môi trường

Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng



Ứng dụng

Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp....
Chiếu sáng khu văn phòng: Phòng họp, hành lang, tiền sảnh, WC...
Chiếu sáng trung tâm thương mại, siêu thị: Sảnh, khu mua bán chung....

