

MÁY CHUYÊN DỤNG



Máy Thổi Nóng/Heat Gun

HG6530V

HG6530V/HG6530VK


Công suất	2,000W
Nhiệt độ khí (°C)	50 - 650
Lưu lượng khí (L/phút)	Công tắc 1: 500
	Công tắc 2: 280
	Công tắc 3: 550
Kích thước	257x85x206 mm
Trọng lượng	0.72 kg
Dây dẫn điện	2.0 m

Phụ kiện kèm theo:

HG6530V: Không kèm phụ kiện.
HG6530VK: Đầu thổi bảo vệ kính (PR00000028), đầu thổi rộng (PR00000029), đầu thổi dạng phản xạ nhiệt (PR00000030), đầu thổi nóng dạng hội tụ (PR00000031).

Màn hình LCD


VIDEO CLIP

TỜ RƠI SẢN PHẨM

HG6530VK


Máy Thổi Nóng/Heat Gun

HG5030

HG5030/HG5030K


Công suất	1,600W
Nhiệt độ khí (°C)	Công tắc 1: 350 / 300
lưu lượng khí (L/phút)	Công tắc 2: 500 / 500
Kích thước	233x80x208 mm
Trọng lượng	0.56 kg
Dây dẫn điện	2.0 m

HG5030/HG5030K: Máy không kèm đầu thổi

HG5030K


Máy Thổi Nóng/Heat Gun

HG6531C

HG6531C/HG6531CK
Số lượng có hạn


Công suất	2,000W
Nhiệt độ khí (°C)	50 - 650
Lưu lượng khí (L/phút)	200 - 550
Kích thước	257x85x206 mm
Trọng lượng	0.71 kg
Dây dẫn điện	2.0 m

Phụ kiện kèm theo:

HG6531C: Máy không kèm đầu thổi
HG6531CK: Đầu thổi bảo vệ kính (PR00000028), đầu thổi rộng (PR00000029), đầu thổi dạng phản xạ nhiệt (PR00000030), đầu thổi nóng dạng hội tụ (PR00000031), đầu hàn chống mí (dạng hẹp) (PR00000032), đầu hàn dạng rãnh (PR00000033), đầu hàn (dạng tròn) (PR00000034), con lăn ép (PR00000035).

Màn hình LCD


TỜ RƠI SẢN PHẨM

HG6531CK


Máy Thổi Nóng/Heat Gun

HG6030

HG6030/HG6030K


Công suất	1,800W
Nhiệt độ khí (°C)	Công tắc 1: 50 / 250
lưu lượng khí (L/phút)	Công tắc 2: 300 / 250
	Công tắc 3: 600 / 500
Kích thước	233x80x208 mm
Trọng lượng	0.57 kg
Dây dẫn điện	2.0 m

HG6030/HG6030K: Máy không kèm đầu thổi

HG6030K


	HG6531C	HG6530V	HG6030	HG5030	DHG180	DHG181
Cài đặt nhiệt độ	Công tắc nhấn	Công tắc nhấn	Công tắc trượt	Công tắc trượt	Công tắc bóp	Công tắc bóp
Thay đổi nhiệt độ	Mỗi lần 5 °C	Mỗi lần 10 °C	2 cấp + Chế độ làm mát	2 cấp	Chỉ một mức 550°C	6 cấp
Nhiệt độ : °C	50 - 650	50 - 650	50/300/600	350/500	550°C	150/250/350/ 450/550
Cài đặt lượng khí thổi	Công tắc nhấn	Công tắc trượt	Công tắc trượt	Công tắc trượt	Công tắc trượt	Công tắc trượt
Thay đổi lượng khí thổi	5 cấp	3 cấp	3 cấp	2 cấp	1 cấp	2 cấp
Lượng khí thổi (L/phút)	200 - 550	500*/280/550	250*/250/500	300/500	200	120/200

Phụ kiện đa dạng

*Chế độ làm mát

Đầu thổi bảo vệ kính

 Mã số
PR00000028


Đầu thổi rộng

 Mã số
PR00000029


Đầu dạng phản xạ nhiệt

 Mã số
PR00000030


Đầu thổi nóng dạng hội tụ

 Mã số
PR00000031


Đầu hàn chống mí (dạng hẹp)

 Mã số
PR00000032


Đầu hàn dạng rãnh

 Mã số
PR00000033


Đầu hàn (dạng tròn)

 Mã số
PR00000034


Con lăn ép

 Mã số
PR00000035


Que hàn

 ABS
PR00000036

HDPE PR00000037

 PP
PR00000038

Đầu hàn tốc độ cao cho que hàn nhựa

 Mã số
PR00000039


Dao sủi

 Mã số
PR00000040


Bộ dao cạo

 Mã số
PR00000041

 Dao cạo
Mã số
PR00000042

 Bảng tham chiếu pin & thời gian sạc Tr.06
 Đối với những máy mà đầu Z cần mua thêm pin, sạc - bộ pin sạc là lựa chọn tối ưu (Tham khảo Tr.06 & 07)

 Bớt Vít/
Vặn Vít/
Khoan

Trộn

 Khoan Búa/
Đục

 Mài/
Chà Nhám/
Đánh bóng

Cắt

Cửa

 Máy
Đa Năng

Combo Kit

Phay/Bào

 Siết chặt/
Cố định

 Quạt Lý
Bụi

 Đồng Máy
Chăm Sóc
Cánh Quan

Đèn

Tiện Ich

Áo/Chân

 Máy
Chuyên Dụng

 Máy Điện
MAKITA MIT

 Dụng Cụ
Cầm tay