

CÔNG TẮC XOAY CÓ CHÌA KHÓA HANYOUNG DRK-T2R1

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT SẢN PHẨM

- Có hai kích thước lỗ khoét Ø16, Ø22
- Kiểu tiếp điểm 1a1b, 2a2b
- Tuổi thọ cao với nguồn LED sáng
- Kiểu lắp ráp (đầu và đuôi riêng biệt)

MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

Rating		250 Va.c. 3 A
Insulation resistance		Min. 100 MΩ
Dielectric strength		1500 Va.c. 50/60 Hz for 1min
Contact resistance		Max. 50 mΩ
Vibration resistance		10 - 55 Hz Double amplitude width 3 mm
Shock resistance		Approx. 50G (500 ms)
Ambient temperature		-10 ~ +50 °C
Ambient humidity		45 ~ 85 % RH
Open / Close time		Max. 30/min
Life	Electrical	More than 200,000 operations/ 1,800 h
	Mechanical	More than 1,000,000 operations / 1,800 h
Light source	Power supply voltage	100-200 Va.c. (LED resistance voltage dropping type)
		12-24 Vd.c. (LED resistance voltage dropping type)

BẢNG CHỌN MÃ HÀNG SẢN PHẨM

Kiểu	Mã				Ghi chú	
DRK	-				Công tắc xoay có chìa khóa	
Kiểu dáng	A				Dạng đầu bằng (lỗ lắp $\phi 22\text{mm}$)	Viền mạ nhôm
	R				Dạng đầu lồi (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	
	K				Dạng đầu bằng (lỗ lắp $\phi 22\text{mm}$)	Viền nhựa
	T				Dạng đầu lồi (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	
	S				Dạng đầu vuông (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	Viền nhựa
	O				Dạng đầu chữ nhật (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	
Kiểu hoạt động		2A			2 vị trí tự giữ	
		2R			2 vị trí tự trả	
		3A			3 vị trí tự giữ	
		3R			3 vị trí tự trả	
Cấu hình tiếp điểm			1		1a1b	
			2		2a2b	

Trọng lượng: 20g
Đơn vị tính: cái

ỨNG DỤNG:

- Công tắc xoay có chìa khóa **DRK-T2R1** là một thiết bị không thể thiếu trên tủ điều khiển, dùng để tắt/ mở hệ thống. Sản phẩm thiết kế nhỏ gọn nhưng có tuổi thọ và độ tin cậy cao, phù hợp với tất cả các loại tủ.

CÔNG TẮC XOAY CÓ CHÌA KHÓA HANYOUNG DRK-R3A2

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT SẢN PHẨM

- Có hai kích thước lỗ khoét Ø16, Ø22
- Kiểu tiếp điểm 1a1b, 2a2b
- Tuổi thọ cao với nguồn LED sáng
- Kiểu lắp ráp (đầu và đuôi riêng biệt)

MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

Rating		250 Va.c. 3 A
Insulation resistance		Min. 100 MΩ
Dielectric strength		1500 Va.c. 50/60 Hz for 1min
Contact resistance		Max. 50 MΩ
Vibration resistance		10 ~ 55 Hz Double amplitude width 3 mm
Shock resistance		Approx. 50G (500 %g)
Ambient temperature		-10 ~ +50 °C
Ambient humidity		45 ~ 85 % RH
Open / Close time		Max. 30/min
Life	Electrical	More than 200,000 operations/ 1,800 h
	Mechanical	More than 1,000,000 operations / 1,800 h
Light source	Power supply voltage	100-200 Va.c. (LED resistance voltage dropping type)
		12-24 Vd.c. (LED resistance voltage dropping type)

BẢNG CHỌN MÃ HÀNG SẢN PHẨM

Kiểu	Mã				Ghi chú	
DRK	-				Công tắc xoay có chìa khóa	
Kiểu dáng	A				Dạng đầu bằng (lỗ lắp $\phi 22\text{mm}$)	Viền mạ nhôm
	R				Dạng đầu lồi (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	
	K				Dạng đầu bằng (lỗ lắp $\phi 22\text{mm}$)	Viền nhựa
	T				Dạng đầu lồi (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	
	S				Dạng đầu vuông (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	Viền nhựa
	O				Dạng đầu chữ nhật (lỗ lắp $\phi 16\text{mm}$)	
Kiểu hoạt	2A				2 vị trí tự giữ	

động	2R			2 vị trí tự trả
	3A			3 vị trí tự giữ
	3R			3 vị trí tự trả
Cấu hình tiếp điểm		1		1a1b
		2		2a2b

Trọng lượng: 20g

Đơn vị tính: cái

ỨNG DỤNG:

- Công tắc xoay có chìa khóa **DRK-R3A2** là một thiết bị không thể thiếu trên tủ điều khiển, dùng để tắt/ mở hệ thống. Sản phẩm thiết kế nhỏ gọn nhưng có tuổi thọ và độ tin cậy cao, phù hợp với tất cả các loại tủ.