SLLA

- Thân đèn thiết kế lắp âm trần thả T3 được làm bằng thép cao cấp sơn tĩnh điện trên dây chuyền sơn tự động, được xử lý Phosphat chống rỉ sét.
- Chụp mica tán quang cao cấp cho ánh sáng dịu nhẹ, chống chói.
- Thiết kế mới sử dụng thấu kính đưa ánh sáng trực tiếp lên mặt tán quang giảm tổn hao ánh sáng trong quá trình truyền dẫn nhờ đó cải thiện rất tốt hiệu suất quang học.
- Tùy chọn: -IPxx (xx: 44, 54, 65)

Ứng dụng:
- Cao ốc, văn phòng, nhà hàng, khách sạn
- Shop, showroom trưng bày
- Siêu thị, ngân hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ
- Trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí...

SLLA0451

Light Distribution

Cone Diagram

SLLA0301

SLLA0302

SLLA0451

SLLA0601

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SLLA0301	28W	220V	3000K/6500K	2900	305x605x38	85	20
SLLA0302	35W	220V	3000K/6500K	3600	305x1205x38	85	20
SLLA0451	45W	220V	3000K/6500K	4900	605x605x38	85	20
SLLA0601	60W	220V	3000K/6500K	6600	605x1205x38	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.