




Bu lông lục giác ngoài

- Bu lông lục giác ngoài mạ kẽm seri HH-WZ được sản xuất từ thép carbon sau đó được bao phủ bằng lớp mạ kẽm, tùy vào mỗi mức thép khác nhau sau khi nhiệt luyện ở nhiệt độ môi trường cao sẽ cho ra bu lông có cấp bền khác nhau.

- Bu lông lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm seri HH-WZ là loại bu lông có cường độ cao thường sử dụng ở các công trình xây dựng dân dụng, nhà xưởng công nghiệp, cơ khí, chế tạo thiết bị công nghiệp, các công trình giao thông, đường xá, cầu cống... Tùy thuộc vào từng yêu cầu của môi trường làm việc mà người ta lựa chọn loại bu lông có cường độ thích hợp.

- Cờ lê là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vện bu lông lục giác ngoài.

DIN



Ví dụ mã : **HH-WZ-M5x8**

Ví dụ mã : HH-WZ-M5x8						Dải đường kính M5-M24					
						Đơn vị tính : mm					
Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Chiều rộng đỉnh lục giác (e)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)	Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Chiều rộng đỉnh lục giác (e)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M5	8	0.8	8.79	3.5	8.0	M10	120	1.5	18.90	6.4	17.0
	10						140				
	16						150				
	20						160				
	25						180				
	30						200				
	35										
	40										
	50										
	60										
M6	10	1.0	11.05	4.0	10.0	M12	20	1.75	21.10	7.5	19
	12						25				
	16						30				
	20						35				
	25						40				
	30						45				
	35						50				
	40						60				
	45						70				
	50						80				
M8	10	1.25	14.38	5.3	13.0	M14	30	2	24.49	8.8	22
	16						40				
	20						50				
	25						60				
	30						70				
	35						80				
	40						90				
	45						100				
	50						110				
	60						120				
M10	20	1.5	18.90	6.4	17.0	M16	20	2	26.75	10	24
	25						30				
	30						35				
	35						40				
	40						45				
	45						50				
	50						60				
	60						70				
	70						80				
	80						90				
M18	40	2.5	30.14	11.5	27	M20	40	2.5	33.53	12.5	30
	50						55				
	60						60				
	70						65				
	80						70				
	90						75				
	100						80				
	110						85				
	120						90				
	M22						40				
50		70									
60		80									
70		90									
80		100									
90		110									
100		120									
110		130									
120		140									

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính thân, chiều dài, ren lừng hay ren suốt như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN

Địa chỉ đăng ký: Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng Địa chỉ giao dịch: Khu dự án Văn Trà B - An Đông - An Dương - Hải Phòng

Điện thoại: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182

Số ĐKKD/ MST: 0200682529

Số TK: 117 0026 73912 tại Ngân hàng ViettinBank Hải Phòng

Website: <https://baanjsc.com.vn/> Email: info@baanjsc.com.vn

Hexagon head bolts




Hexagon head bolts HH-WZ series are made from carbon steel and galvanized. The bolts have many grades after heat treating depending on steel grades.

HH-WZ series are high tensile bolts, commonly used in civil construction, industrial workshop, mechanical industry, industrial equipment manufacturing, transport infrastructure.

We choose the appropriate bolt's grade to meet different requirements of a working environment.

A wrench is an indispensable tool for loosening/tightening hexagon bolts.

DIN



Ex model : HH-WZ-M5x8

Body diameter (M)	Body Length (L)	Pitch	Width across corners (e)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M5	8	0.8	8.79	3.5	8.0
	10				
	16				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	50				
	70				
M6	10	1.0	11.05	4.0	10.0
	12				
	16				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
M8	10	1.3	14.38	5.3	13.0
	16				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	60				
M10	20	1.5	18.90	6.4	17.0
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
	100				

Body diameter (M)	Body Length (L)	Pitch	Width across corners (e)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)					
M10	120	1.5	18.90	6.4	17.0					
	140									
	150									
	160									
	180									
	200									
	M12					20	1.75	21.10	7.5	
						25				
						30				
						35				
40										
45										
50										
60										
70										
M14		30	2	24.49	8.8	22				
	35									
	40									
	50									
	60									
	70									
	80									
	90									
	100									
	M16	20					2	26.75	10	24
30										
35										
40										
45										
50										
60										
70										
80										
90										
M18	20	2.5	30.14	11.5	27					
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	70									
	80									
M20	40	2.5	33.53	12.5	30					
	50									
	55									
	60									
	65									
	70									
	75									
	80									
	90									
	M22					40	2.5	35.72	14	32
50										
60										
70										
80										
90										
100										
110										
120										
M24		60	3.0	39.98	15	36				
	70									
	80									
	100									

Diameter range M5-M24
Unit : mm

Note: Requirements for body diameter, length, partially thread or fully thread that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

<p>BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam</p>	<p>Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182 Business registration number/ Tax identification number: 0200682529 Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong Website: https://baoanjsc.com.vn/ Email: info@baoanjsc.com.vn</p>
--	--